



Корпусная IP-видеокамера

LTV-5CNS20-RU

Камера **LTV-5CNS20-RU** благодаря матрице Sony 1/3", высокой чувствительности 0.002 лк обеспечивает прекрасное качество изображения с разрешением 2 МП. Поддерживает одновременное кодирование H.265/H.264/MJPEG.

- **2 МП** разрешение
- Матрица **1/3"**
- Поддержка **ONVIF**





Модель: **LTV-5CNS20-RU**

Видео

Матрица	1/3", 2.0 МП, прогрессивное сканирование, КМОП
Разрешение	1920×1080
Электронный затвор	1/25 - 1/40000 с
Основной поток	1920x1080, 1280x720, до 25 к/с
Дополнительный поток	960x540, 640x360 480x268, 320x176, до 25 к/с;
3-й поток	-
Чувствительность	0.002 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.) 0 лк (ИК вкл.)
Кодек	Двойное кодирование: H.265/H.264, H.265/MJPEG, H.264/MJPEG
Поддержка ONVIF	Profile S
Битрейт	32 кбит/с – 16 Мбит/с
Соотношение сигнал/шум	>38 дБ

Объектив

Тип объектива	Сменный, крепление C/CS
Фокусное расстояние	-
Углы обзора по горизонтали	-
Углы обзора по вертикали	-

Аудио

Вход / выход	1x/1x
Кодек	G.711a, G.726
Частота дискретизации	8, 32 кГц



Функции

Режим «день/ночь»	электрохимический ИК-фильтр
-------------------	-----------------------------

ИК-подсветка	-
--------------	---

Компенсация засветки	WDR (120 дБ)
----------------------	--------------

Баланс белого	Авто, предустановки
---------------	---------------------

Улучшение изображения	-
-----------------------	---

Система шумоподавления	2D/3D DNR
------------------------	-----------

Маскирование	До 4 зон
--------------	----------

Интеллектуальные	Многозонный детектор движения
------------------	-------------------------------

Тревожные входы/выходы	1x1x
------------------------	------

Хранение данных	MicroSD (до 256 Гбайт)
-----------------	------------------------

Экранное меню	До 8
---------------	------

Функция «холодный старт»	-
--------------------------	---

Обогреватель	-
--------------	---

Кнопка сброса	Есть
---------------	------

Аналоговый видеовыход	-
-----------------------	---

Сеть

Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
-----------	-----------------------------------

Протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, CIFS, NFS, Bonjour, ONVIF Profile S
-----------	---

Безопасность	Защита паролем
--------------	----------------

Физические параметры

Питание	12В (DC) ($\pm 25\%$), PoE (IEEE802.3af); ≤ 5 Вт
---------	---

Исполнение	внутреннее
------------	------------



Класс защиты

Рабочая температура	-10 °C...+50 °C
----------------------------	-----------------

Рабочая влажность	≤95 %
--------------------------	-------

Размеры	80x56x153 мм
----------------	--------------

Вес	0,5 кг
------------	--------

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «**НЕ РАБОТАЕТ**» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-5CNS20-RU, Цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru