



## Корпусная IP-видеокамера

### LTV-5CNS50-RU

Камера **LTV-5CNS50-RU** благодаря матрице Sony 1/3", высокой чувствительности 0.006 лк обеспечивает прекрасное качество изображения с разрешением 5 МП. Поддерживает одновременное кодирование H.265/H.264/MJPEG.

- **5 МП** разрешение
- Матрица **1/3"**
- Поддержка **ONVIF**





Модель: **LTV-5CNS50-RU**

<b>Видео</b>	
<b>Матрица</b>	1/3", 5.0 МП, прогрессивное сканирование, КМОП
<b>Разрешение</b>	5 МП
<b>Электронный затвор</b>	1/25 - 1/40000 с
<b>Основной поток</b>	5MP 2592×1944, 2592×1520, 2048x1536, 1920x1080, до 20 к/с
<b>Дополнительный поток</b>	1280×720, 704×576, 640x360, 426x240, до 25 к/с;
<b>3-й поток</b>	-
<b>Чувствительность</b>	0.006 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.) 0 лк (ИК вкл.)
<b>Кодек</b>	Двойное кодирование: H.265/H.264, H.265/MJPEG, H.264/MJPEG
<b>Поддержка ONVIF</b>	Profile S
<b>Битрейт</b>	32 кбит/с – 16 Мбит/с
<b>Соотношение сигнал/шум</b>	>38 дБ
<b>Объектив</b>	
<b>Тип объектива</b>	Сменный, крепление C/CS
<b>Фокусное расстояние</b>	-
<b>Углы обзора по горизонтали</b>	-
<b>Углы обзора по вертикали</b>	-
<b>Аудио</b>	
<b>Вход / выход</b>	1x/1x
<b>Кодек</b>	G.711a, G.726
<b>Частота дискретизации</b>	8, 32 кГц



<b>Функции</b>	
<b>Режим «день/ночь»</b>	электромеханический ИК-фильтр
<b>ИК-подсветка</b>	-
<b>Компенсация засветки</b>	WDR (120 дБ)
<b>Баланс белого</b>	Авто, предустановки
<b>Улучшение изображения</b>	-
<b>Система шумоподавления</b>	2D/3D DNR
<b>Маскирование</b>	До 4 зон
<b>Интеллектуальные</b>	Многозонный детектор движения
<b>Тревожные входы/выходы</b>	1x1x
<b>Хранение данных</b>	MicroSD (до 256 Гбайт)
<b>Экранное меню</b>	До 8
<b>Функция «холодный старт»</b>	-
<b>Обогреватель</b>	-
<b>Кнопка сброса</b>	Есть
<b>Аналоговый видеовыход</b>	-
<b>Сеть</b>	
<b>Интерфейс</b>	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
<b>Протоколы</b>	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, CIFS, NFS, Bonjour, ONVIF Profile S
<b>Безопасность</b>	Защита паролем
<b>Физические параметры</b>	
<b>Питание</b>	12В (DC) ( $\pm 25\%$ ), PoE (IEEE802.3af); $\leq 5$ Вт
<b>Исполнение</b>	внутреннее



### Класс защиты

---

**Рабочая температура** -10 °С...+50 °С

---

**Рабочая влажность** ≤95 %

---

**Размеры** 80x56x153 мм

---

**Вес** 0,5 кг

---

\* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.



## Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

---

---

Дата и номер УПД/товарной накладной

---

---

Наименования изделия

---

---

Серийный номер \_\_\_\_\_

Комплектация \_\_\_\_\_

---

---

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

---

---

---

---

---

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) \_\_\_\_\_

Контактное лицо (Ф.И.О.)

---

---

---

Контактный телефон

---

---

E-mail \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_



### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-5CNS50-RU, Цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер \_\_\_\_\_, дата выпуска \_\_\_\_\_

### ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. м.п.

### ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. м.п.

Служебные отметки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### **Контактная информация:**

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: [luis@luis.ru](mailto:luis@luis.ru)

Сайт компании: [www.luis.ru](http://www.luis.ru)