

# STC-IPM3607 Estima

## 2-мегапиксельная IP-камера

- КМОП-матрица 1/2.8" 2 Мп Sony IMX307
- Разрешение до Full HD при 25 к/с
- Фиксированный объектив 2.8 мм
- Минимальная освещенность 0.005 лк (цв.)
- ИК-подсветка до 25 м
- Детектор внешнего воздействия на камеру
- Класс климатической защиты IP67



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Модель:</b>	<b>STC-IPM3607/4 Estima</b>
<b>Тип:</b>	2-мегапиксельная камера с ИК-подсветкой
<b>Чувствительный элемент:</b>	1/2.8" КМОП-матрица 2 Мп Sony IMX307 с прогрессивным сканированием
<b>Встроенный объектив:</b>	Фиксированный f2.8мм/F2.0
<b>Максимальное разрешение:</b>	2 Мп (1920x1080)
<b>Компрессия видео:</b>	H.265, H.264, MJPEG
<b>Максимальный фреймрейт:</b>	25 к/с (при всех разрешениях)
<b>Видеопотоки:</b>	До 3 потоков одновременно с возможностью настройки сжатия, битрейта, разрешения, фреймрейта
<b>Минимальная освещенность:</b>	Цв.: 0.002 лк (F1.2); Ч/б, ИК-подсветка вкл. 0 лк
<b>ИК-подсветка:</b>	2 ИК-светодиода высокой мощности, дальность до 30 метров; регулируемая мощность
<b>Режим «день/ночь»:</b>	С отключаемым ИК фильтром: авто / цвет / ч/б
<b>Динамический диапазон:</b>	Регулируемый аппаратный WDR 140 дБ
<b>Шумоподавление:</b>	2D/3D DNR
<b>Баланс белого:</b>	Авто/ Естественное освещение/Лампы накаливания/ Флуоресцентноеосвещение/Ручная настройка
<b>Реакция камеры на события тревоги:</b>	Сохранение видео на SD-карту/сетевое хранилище, загрузка данных на FTP, отправка снимков на электронную почту, уведомление по HTTP/SIP
<b>Детектор движения:</b>	Есть
<b>Приватные зоны:</b>	Есть (4 зоны)
<b>Слот для карты памяти:</b>	MicroSD/SDHC/SDXC (до 128 Гб)
<b>Питание IP-камеры:</b>	PoE (802.3af)
<b>Потребляемая мощность:</b>	Макс. 5 Вт
<b>Класс климатической защиты:</b>	IP67
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	-40...+60°C
<b>Габариты (ДxШxВ):</b>	64 мм x 64 мм x 160 мм (с кронштейном)
<b>Вес:</b>	0.45 кг

### АКСЕССУАРЫ

STB-C62	Монтажная база
---------	----------------