ПОВОРОТНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА IP7HS201(22X)IR120P



Технический паспорт

Общая информация

Поворотная высокоскоростная IP-видеокамера IPTRONIC IP7HS200(22x)IR120P со встроенным моторизированным объективом 3,9-85,5 мм с 22 кратным зумом и матрицей 1/2,9" Sony . Мощный микропроцессор позволяет передавать изображение с разрешением FullHD 1920x1080 (2,1 Мп) с максимальной скоростью 30 к/с. Дальность подсветки до 120 метров обеспечивают блок ИК диодов с адаптивной подсветкой. Встроенный WDR. Класс защиты IP66 позволяет универсально использовать данную камеру на различных объектах.

Основные характеристики

- Разрешение камеры 2Mpix (1920x1080), скорость 30 к/с
- Объектив видеокамер: 3,9 - 85,5 мм
- Класс защиты от пыли и влаги IP66
- Рабочая температура от -40 до +60
- Наличие PoE
- Габаритные размеры: 31x31x44 м

Комплект поставки

Видеокамера	1
Технический паспорт	1
Блок питания	1
Кронштейн на стену	1
Кронштейн на столб	1

Спецификация

Поворотная IP видеокамера с ИК-подсветкой	
Процессор	HI3516E
Матрица	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor
Разрешение	2 МП
Сжатие	H.264/H.265
Отношение сигнал-шум	≥50дБ
PTZ	
Скорость горизонтального вращения	120° /сек.
Диапазон горизонтального вращения	0° ~360°
Скорость наклона	60° /сек
Диапазон наклона	0° ~ 93°
Предустановки	220
Тур	3 туров
Предустановки в турах	до 16 предустановок
Объектив	
Фокусное расстояние	3,9-85,5 мм
Управление фокусом	22X оптическое приближение
Характеристики ночного режима	
Подсветка	¢ 42µ x 6 шт ИК подсветки + 2 шт лазерной подсветки
Максимальная дальность ИК	120 м
ИК включение	Авто
Настройки видео	
Основной 1-й поток	2304x1296 20к/с
Основной 2-й поток	1920x1080 30к/с
Дополнительный 1-й поток	800x448 30к/с
Дополнительный 2-й поток	704x576 30к/с
Дополнительный 3-й поток	640x360 30к/с
Дополнительный 4-й поток	352x288 30к/с
Сетевые настройки	
Протоколы	TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP,P2P
ONVIF	ONVIF 2.4
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Типы потоков	Основной/ Дополнительный / MJPEG
Настройки камеры	
День/ночь	Авто(Smart) и Вручную
Настройки изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Чёткость, Экспозиция, Зеркальное отображение, 3D DNR , Баланс белого, FLK(Контроль мерцания), Антитуман, BLC, DWDR
Коридорный формат	-
Антитуман	Да
ROI	-
BLC	Да
WDR	да
Детектор движения	да
Приватные зоны	Да
Режимы записи	NVR/CMS/Web
Языки	English, Russian, Chinese, Chinese-traditional, Italiano, Franch, Deutsch, Espanol, Greek, Polski
Интерфейсы	
Звук	Опция
Тревожный вх/вых	Опция
POE	IEEE 802.3af
Основные характеристики	
Корпус	Металл, IP66
Кронштейн	для стены (в комплекте), на столб (приобретается отдельно)
Диапазон рабочих температур	-40°C ~ +60°C
Рабочая влажность	≤90% без конденсата
Питание	DC12V, 4000mA
Грозозащита	6000V
Габаритные размеры	31x31x44 см (шар)
Вес	7 кг

Гарантийный талон №_____

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Модель **IPTRONIC IP7HS201(22X)IR120P**	Дата приобретения
Серийный номер	Ф.И.О. и телефон покупателя
Название и юридический адрес продающей организации	Место печати

Внимание: Убедитесь, что гарантийный талон полностью, правильно и четко заполнен.

Настоящий гарантийный талон выдается сроком на **пять лет от даты продажи**.

Гарантия распространяется только на Товары, используемые в соответствии с назначением, техническими и иными условиями, предусмотренными изготовителем (производителем). При нарушении этих условий Продавец не несет ответственности по гарантийным обязательствам. Продавец вправе отказать покупателю в гарантийном обслуживании, если при выяснении причин неисправности, будет установлено, что данные обстоятельства не могут быть отнесены к заводским дефектам поставленного Товара.

Гарантия НЕ распространяется:

- на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождя, снега, града, грозы и т.д.) и наступления форс-мажорных обстоятельств (пожара, наводнения, землетрясения и др.)
- на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации или неправильной установкой.
- на повреждения, вызванные попаданием внутрь Товара посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.
- На Товар, имеющий внешние дефекты (явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе и внутри устройства).
- На блок питания, идущий в комплекте
- В случае обнаружения следов механических и термических повреждений компонентов на платах.
- В случае внесения Покупателем любых изменений в Товар.
- В случае если в течение гарантийного срока часть или части Товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы производителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для Товара.
- В случае если ремонт производился не в авторизованном производителем сервисном центре

Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки и корпуса, а также на прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

Официальный ресурс компании Iptronic

Актуальную информацию о продукции Iptronic Вы всегда можете посмотреть на нашем сайте: **www.iptronic.ru**
На нем Вы можете найти подробную информацию обо всем оборудовании, примеры видео с камер и актуальные технические характеристики.
В разделе «Сервис» доступна подробная документация на все оборудование, инструкции, видеоуроки а так же необходимые утилиты и клиентское программное обеспечение

Наши контакты

Отзывы и предложения Вы можете отправлять нам на почту: **info@iptronic.ru**

По любым техническим вопросам Вы можете обращаться в службу технической поддержки

- по телефону: **+ 7 (495) 278 02 08 (доб 1)**
- по электронной почте: **support@iptronic.ru**