Tiandy

TC-C34UN
Spec: I8/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2

4МП моторизованная цилиндрическая камера с ИК-подсветкой

Серия Lite



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Металлопластиковый корпус
- Моторизованный объектив 2.8-12мм
- Разрешение до 2688x1520 при 25 к/с
- Стандарты S+265/H.265/H.264
- Мин. освещенность (ЦВ): 0,02 Лк при F1.6
- Диапазон ИК-подсветки (Smart IR): 80 м
- Поддержка обнаружения пересечения линии и защиты периметра
- Встроенный микрофон, слот для SD-карты, кнопка сброса
- Условия эксплуатации: от -30°C до +65°C, ОВ 0-95%
- DC12В, PoE(802.3af)
- IP67

Компания АМИКОМ
Веб-сайт: tiandy-security.ru
www.ami-com.ru
Тел: +7-495-120-06-86

Tiandy

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Камера	
Датчик изображения	1/2.9'' CMOS
Сигнал	PAL / NTSC
Мин. освещенность	ЦВ: 0,02 Лк при F1.6 и включенной АРУ, Ч/Б: 0 Лк при включенной ИК-подсветке
Выдержка затвора	от 1 с до 1/100000 с
Режим «День / Ночь»	Механический ИК-фильтр с автоматическим переключением
WDR	WDR 120дБ
Настройка по осям	Поворот: 0-360°, наклон: 0-80°, вращение: 0-360°
Объектив	
Тип объектива	Моторизованный
Фокусное расстояние	2,8-12 мм
Монтаж объектива	M12
Диафрагма	F1.6, фиксированная
Угол обзора	Г: 17.2-98.2°, В: 29.3-55.2°, Д: 34-115.1°
Подсветка	
СВД для ИК-подсветки	4
Диапазон ИК-подсветки	До 80 м
Длина волны	850 нм
СВД белого/теплого света	Нет
Диапазон LED-подсветки	Нет
Стандарт сжатия	
Формат сжатия видео	S+ 265/H.264B/H.264M/H.264H
Скорость передачи видео	32 Кбит/с - 6 Мбит/с
Формат сжатия звука	G.711/G.711U
Частота дискретизации звука	8кГц
Изображение	
Макс. разрешение	1688×1520
Осн. поток:	PAL: 25 к/с (2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720) NTSC: 24 к/с (2688x1520, 2560x1440); 30 к/с (2304x1296, 1920x1080, 1280x720)
Доп. поток:	PAL: 25 к/с (704x576, 704x288, 640x360, 352x288) NTSC: 30 к/с (704x480, 704x240, 640x360, 352x240)
3-й поток	Нет
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость настраиваются через клиентское ПО / браузер
BLC	Да
HLC	Да
АРУ	Да
3D DNR	Да
Баланс белого	Авто/Полуавтоматический/Ручной/Солнечно/Естественный свет/Теплый свет/Натриевая лампа/Лампа накаливания/Блокировка баланса белого
ROI (зона интереса)	До 8 зон
Экранное OSD-меню	16x16, 32x32, 48x48 - размер по выбору, шрифт для отображения недели, даты, времени - по выбору, всего 1 область
Наложение изображений	Нет
Маски конфиденциальности	Да, 4 области
Интеллектуальная система антитуман	Да
Функции	
Выдача оповещений	Обнаружение движения/Диск заполнен/Ошибка чтения/Ошибка записи/Конфликт IP-адресов/Тревога по маске
Аналитика видеоизображения	Поддержка обнаружения пересечения линии и защиты периметра

Tiandy

Сеть	
ANR	Да
Протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, Easy DDNS, NTP, QoS, IPv4, SSH, RTCP, ARP, RTSP
Совместимость систем	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P, CGI,MILSTONE
Удаленное подключение	≤2
Клиент	Easy7, EasyLive
Веб	IE, Firefox, Edge, Safari, Chrome
Порты	
Обмена данными	1 RJ45 10M/100M самоадаптивный Ethernet-порт
Звуковые входы/выходы	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет
Встроенный микрофон	Да
Встроенный динамик	Нет
Кнопка сброса	Да
Внутренняя память	Встроенный слот для карты памяти micro-SD емкостью до 512 Гб
Общие характеристики	
Языковые опции веб-клиента	18 языков Английский, Русский, Испанский, Корейский, Итальянский, Турецкий, Простой китайский, Традиционный китайский, Тайский, Французский, Польский, Голландский, Иврит, Арабский, Вьетнамский, Немецкий, Украинский, Португальский
Условия эксплуатации	От -30ºC до +60ºC, влажность 0-95%
Условия хранения	От -30ºC до +60ºC, влажность 0-95%
Питание	12 В пост. ±25%, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	Макс.: 7 Вт
Классы защит	IP67, молниезащита, защита от скачка напряжения и защита от переходных процессов напряжения соответствуют EN 55035:2017
Обогреватель	Нет
Габаритные размеры	204(Д)x90(Ш)x90(В)мм???
Размеры упаковки	215(Д)x95(Ш)x120(В)мм
Вес брутто	0,57 кг
Вес нетто	0,42 кг

* Приведенные параметры разрешения являются только опциями выбора. Это не означает, что все потоки могут работать одновременно с максимальным разрешением.

ДАННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:

TC-C34UN SPEC: I8/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2

Tiandy

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Ед. изм: мм)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



A35
Для углового монтажа



TC-P54BM SPEC: V5
Распределительная коробка



A36
Для монтажа на стойке

ДИСТРИБЬЮТОР

Компания Tiandy Technologies Co., Ltd.
Эл. почта: sales@tiandy.com Тел.: +86-22-58596178
Веб-сайт: en.tiandy.com Факс: +86-22-58596048