
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
TRASSIR NeuroStation Pro



TRASSIR NeuroStation Pro – сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux) с поддержкой видеоаналитики на основе нейронных сетей: детекция проникновения людей в зону, подсчет количества людей в зоне (например, в очереди), а также поиск в архиве по людям. Поддержка Offload-аналитики (прием и обработка изображений передаваемых с других серверов TRASSIR).



Описание задней панели видеорегистратора[1]:

1. Разъем питания 220В
2. Блок разъёмов USB 2.0
3. Разъем PS/2 (клавиатура или мышь)
4. Разъемы для подключения мониторов
5. Разъем USB 3.1
6. Разъемы RJ-45 для Ethernet
7. Блок разъёмов USB 3.0
8. Аудиовходы/аудиовыходы

[1] Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.
Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	до 128 IP-каналов
Формат сжатия	H.265+, H.265, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры[2])
Разрешение камер	без ограничений (в зависимости от IP-камеры[2])
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	2 USB 2.0 на передней панели 2 USB 2.0, 4 USB 3.0 и 1 USB 3.1 на задней панели
Размер архива	до 8-х жестких дисков
Количество видеовыходов[3]	1 DVI-D 1 HDMI 1 DP
Габариты, мм	550x430x176
Напряжение питания	220В
Максимальная потребляемая мощность	600 Вт
Рабочий температурный режим	10...30°C
Размеры упаковки, мм	675x565x250
Вес БРУТТО, кг	21,3

[2] Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

[3] К видеорегистратору можно подключить до 3-х мониторов. Поддерживаются не все типы переходников.

Комплектация:

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) ..... 1шт.
- Телескопические направляющие (в упаковке) ..... 1шт.
- Клавиатура (PS/2) ..... 1шт.
- Мышь (USB) ..... 1шт.
- Кабель SATA для подключения HDD 8шт
- Кабель питания ..... 1шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1шт.
- Гарантийный талон ..... 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор ..... 1шт.
- Руководство пользователя на системную плату (на англ.языке) ..... 1шт.
- Руководство пользователя на системную плату (на неск.языках) ..... 1шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "Сервер на замену".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru