# *Спецификация*

- 1/2.8” 2,16 Мп (Full HD), Progressive Scan CMOS
- 36 ИК-диодов (до 45м)
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Поддержка кодеков H.265 / H.264
- Класс защиты IP67
- PoE




## Технические характеристики

| Модель | Optimus IP-S012.1(3.6)P_BM01 |
|---|---|
| Чувствительный элемент | 1/2.8” 2,16 Мп (Full HD), Progressive Scan CMOS |
| Объектив | 3.6мм фиксированный |
| Чувствительность | 0.005Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК |
| Количество пикселей | |
| Скорость затвора | Авто, 1/50-1/10,000 сек |
| Автодиафрагма | нет |
| Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
| Форматы сжатия | H.265/H.264 |
| Скорость отображения | Основной поток: 2304*1296@20fps, 1920*1080, 1280*720@25fps; Дополнительный поток до 25к/с@800x448/704x576/640x360/352x288 |
| Потоковое видео | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
| Скорость передачи | 32K~8.0 Мбит |
| Видео выход | нет |
| Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR |
| Аудио сжатие | нет |
| Безопасность | Защита по паролю |
| Сетевой протокол | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,POP3,NTP,RTSP |
| Интерфейс приложений | Onvif 2.4 |
| Интеллектуальные функции | Детекция движения, Определение людей |
| Сигнал на тревожном выходе | нет |

| | |
|---|---|
| **Фиксация событий** | Снимок экрана, Отправка на E-mail |
| **Конфигурация** | Web интерфейс, Optimus Connect VMS |
| **Браузер** | Microsoft Internet Explorer IE 6-10 |
| **Облачный сервис P2P** | http://connect.optimus-cctv.com/ |
| **Встроенное устройство записи** | нет |
| **Разъемы ввода / вывода** | RJ45, разъем питания |
| **Питание через Ethernet** | PoE IEEE 802.3af 6 Вт |
| **ИК-подсветка** | 36 ИК-диодов, дальность до 45м |
| **Корпус, класс** | Металл (Алюминий), Антивандальный. Кронштейн со скрытой проводкой, IP67 |
| **Рабочая температура** | От -45$^0$С до +50$^0$С |
| **Питание** | DC12В(500мА), PoE макс. 6Вт |
| **Размеры Масса** | 193x62 мм, 350 гр. |